

Rubiomonocoat SAVON SATIN SPRAY

DESCRIPTION:

RMC Savon Satin Spray est un produit de nettoyage prêt à l'emploi pour l'entretien courant des surfaces traitées avec **Rubio Monocoat Oil Plus 2C**. Ce produit apportera à votre bois un aspect satiné.

MODE D'EMPLOI:

Préparation: Eliminer toute saleté et poussière du sol.

1. Vaporisez **RMC Savon Satin Spray** sur la surface. Il est impératif que la surface soit au préalable traitée avec la protection **RMC Savon Satin Concentré**. (Voir fiche technique).
2. Nettoyez avec un chiffon en microfibre.
3. Laissez sécher la surface pendant environ 15 minutes.

Recharger le spray:

Ce spray est rechargeable avec le **RMC Savon Satin Concentré**.

Mode d'emploi:

- Si vous utilisez la bouteille de 1 litre: versez 1,5 bouchons de **RMC Savon Satin Concentré** dans le spray, et complétez jusqu'à 750 ml avec de l'eau claire.
- Si vous utilisez le bidon de 5 litres: versez 1 bouchon de **RMC Savon Satin Concentré** dans le spray, et complétez jusqu'à 750 ml avec de l'eau claire.

GÉNÉRALITÉS:

Les temps de séchage signalés sont valables dans des espaces bien ventilés.

Pour diminuer l'aspect satiné du **RMC Savon Satin Spray**: utilisez de l'eau et **RMC Savon Mat Concentré**. (Voir fiche technique).

Pour enlever le **RMC Savon Satin Spray**: utilisez le **RMC Décapant Naturel**. (Voir fiche technique).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Savon de polissage à l'eau

pH: +/- 8

Poids spécifique: +/- 1,03

Couleur: blanc

Odeur: spécifique

STOCKAGE:

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine.

Conserver à l'abri du gel.

EMBALLAGE:

Spray 750 ml.

Rubio Monocoat France

Bureau Commerciale

Les Hauts Bois

126 Les Roches

45320 Saint Hilaire les Andresis

Marie Laurence Lucotte

Tel 06.63.37.12.87

Fax 02.53.46.26.46

info@rubimonocoat.fr

www.rubimonocoat.fr

RESPONSABILITÉ: L'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Muylle-Facon NV ne porte aucune responsabilité en cas de dommages indirects. Les informations ci-dessus peuvent être modifiées, lesquelles modifications seront publiées dans les versions révisées de la fiche technique. Nous ne saurions être responsables de mauvais résultats dus à des causes qui n'ont aucun lien avec la qualité du produit. Ces informations techniques ont été rédigées sur la base des informations et connaissances actuellement disponibles. Les fiches les plus récentes peuvent être demandées ou sont disponibles sur le site internet.



Consultez la fiche de sécurité avant l'emploi. Date TDS: 14/02/11

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubimonocoat.com

